



**Doppel-T-Stein**  
200 x 160 x 43 mm



## DOPPEL-T

200 x 160 x 43 mm | Art.-Nr. 201543xx1

Der Doppel-T-Stein ist der Klassiker im Bereich Stallgassenboden. Er lässt sich leicht abkehren und gewährleistet eine dauerhaft-homogene Flächenbefestigung. Der kleinformative Stein ermöglicht die Gestaltung von Radien.

Auch höher verdichtet erhältlich.

# DOPPEL-T

200 x 160 x 43 mm | Art.-Nr. 201543xx1

## VORTEILE

- Minimierung von Verletzungsrisiken und Bruchschäden
- Rutschfest auch bei Nässe
- formschlüssiger Verbund
- wasserdurchlässig/schnell trocknend
- wartungsarm
- schalldämmend
- barrierefreie Nutzung

## ANWENDUNGSBEREICHE

- Wegeflächen
- Stallgassen
- als höher verdichtetes Pflaster auch für Föhranlagen geeignet

## HINWEIS

- Punktuelle Verklebung der Randsteine erforderlich
- 36 Steine ergeben einen Quadratmeter
- Wir empfehlen die Verwendung unserer Einfassungssysteme

## VERLEGUNG

- Die Doppel-T-Steine werden auf festen Untergründen wie Beton oder Estrich verlegt. Auf ausreichend Gefälle achten. Besonders geeignet als Untergrund ist ein glatter Gefällestrich mit anschließend aufzubringender Feuchtigkeitsisolierung als wasserführende Ebene. Vorhandene Folien und bituminöse Dichtungsbahnen sind vorher auf ihre Tauglichkeit als Untergrund zu überprüfen.
- Vorhandene Platten- und/oder Fliesenbeläge sind ebenfalls als ebener, glatter Untergrund mit darüberliegender Feuchtigkeits-isolierung vorzubereiten. Unebenheiten sind zur Vermeidung stehender Wasserlachen zu beseitigen.
- Eine feste Randeinfassung zur Lagesicherung ist erforderlich.
- Um die gewünschte Lagesicherung auf Dauer zu gewährleisten, sollten die Randsteine auf dem Untergrund verklebt werden.
- Bitte beachten Sie unsere detaillierte Verklebeanleitung.

